



## THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริคคอร์ปอเรชั่น จำกัด



### ข้อมูลจำเพาะเครื่องจ่ายสบู่ อัตโนมัติ SF-1503IRT

แหล่งพลังงาน	ใช้พลังงานจากถ่านอัลคาไลน์ (1.5Vx4 ก้อน ขนาด C กดได้ประมาณ 30,000 ครั้ง) หรือ DC Adapter 6V 1A
การใช้งานประเภทปั๊ม	สเปรย์, เจลหยด, ชนิดโฟม เป็นตัวเลือก
การทำงาน	มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงานที่แม่นยำ และวัดอุณหภูมิที่มีได้
จอแสดงผล LED	ปรับช่วงการวัดแสดงอุณหภูมิ 0-50 °C เป็นตัวเลข
ตัวเลือกแสดงอุณหภูมิ	สามารถปรับให้แสดงผล เป็นองศาเซลเซียส (°C) หรือองศาฟาเรนไฮต์ (°F)
ระยะเซ็นเซอร์	3-10 เซนติเมตร
การไหลออกของน้ำยา	ปรับได้ 0.5-1 มิลลิลิตร /ครั้ง
ความจุน้ำยา	1,000 มิลลิลิตร
หน่วยเวลา	1 วินาที
การป้องกัน	มีกุญแจล็อก
การติดตั้ง	ติดตั้งติดกับผนัง หรือขาตั้งเคลื่อนย้ายได้
วัสดุ	พลาสติก ABS สีขาว
น้ำหนัก	0.9 กิโลกรัม
ขนาด	สูง255x กว้าง121x หนา107mm.



## THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่น จำกัด



### Specifications Automatic Soap Dispenser SF-1503IRT

Power	Uses energy from alkaline batteries (1.5Vx4 cube size C ) Batteries approx 30,000 presses). Or DC Adapter 6V 1A.
Application of pump type	Spray, drop gel, foam type optional.
Doing work	There is a precise infrared sensor system. And can measure the temperature at hand.
LED display	Adjust the measuring range, display temperature 0-50 ° C as a number.
Temperature display options	Can be adjusted to show results In degrees Celsius (° C) or degrees Fahrenheit (° F).
Sensor range	3-10 cm.
Liquid outflow	Can be adjusted 0.5-1 ml / time.
Liquid capacity	1,000 ml.
Delay	1 second.
Protect	Lock key.
Installation	Installed on the wall Or movable stand.
weight	0.9 kg.
Material	ABS plastic white.
Size	Height 255x wide121x thick107 mm.



**THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED**  
บริษัท ไทยฟาสท์อีเลคทริคคอร์ปอเรชั่น จำกัด

หัวจ่ายมีให้เลือก **3** แบบตามต้องการ



แบบหัวสเปรย์

แบบหัวจ่ายเจล

แบบหัวจ่ายโฟม

\*\*\*หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถเลือกหัวจ่ายได้ **3** แบบตามต้องการ