



**THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED**

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่น จำกัด



### ข้อมูลจำเพาะก๊อกน้ำอัตโนมัติรุ่น: AF-808

แหล่งพลังงาน	หม้อแปลง 6Vdc (AC220V) / แบตเตอรี่อัลคาไลน์ (1.5Vx4 ขนาด AA)
การทำงาน	มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
ระยะเซ็นเซอร์	13- 15 cm (อยู่ระยะปลายก๊อกน้ำ)
แรงดันน้ำ	0.5 – 7 บาร์
การทำงานสถานะที่ 1	เมื่อเอามือเข้าใกล้ระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปล่อยน้ำ ทันที
การทำงานสถานะที่ 2	เมื่อเอามือออกจากระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปิดน้ำ ทันที
คุณสมบัติเสริม	ปิดอัตโนมัติ เมื่อใช้งานนานเกิน 60 วินาที
รอบเวลาใช้งาน	300,000 รอบ (สำหรับแบตเตอรี่)
การติดตั้งตัวก๊อก	แบบติดบนอ่างล้างหน้า
วัสดุ	ทองเหลืองชุบโครเมียม หนา 8-10 ไมครอน
ขนาดท่อทางน้ำเข้า	Ø ½ นิ้ว



## THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่น จำกัด



### SPECIFICATION AF-808 (FAUCET)

Power	Adapter 6Vdc ( AC220V) / Alkaline battery (1.5Vx 4 size AA).
Working	With infrared sensors work at the tap.
Range	13 - 15 cm (at the end of the faucet)
Water pressure from	0.5 – 7 Bar.
Functions conditions 1	When the hand approaches the sensor range. The system will be released immediately.
Functions conditions 2	Keep hands away from the sensor. The system will be shut down immediately.
Optional features	auto shut off after 60 sec of continuous usage
Cycle Time	300,000 Cycle (For Alkaine battery)
installation	On Washbasin
Material	Brass chrome plated material thickness 8-10 micron.
Pipe Fitting	Ø ½ “ PJ Water inlet